

ARBURG 420 C 1000-350



DANE TECHNICZNE / DATASHEET

Sterowanie / Control	Selogica
Rok produkcji / Construction Year	2004
Waga (kg) / Weight (kg)	3700
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	4300 x 1700 x 1800
Moc grzałek / Heating power	8,8 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	22 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	- l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	35 mm
Droga dozowania / Screw stroke	145 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	- obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	- cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone	2500 / - bar
Specific injection pressure nominal/max	
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	139 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	1000 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	500 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	40 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	175 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	750 mm
Wysokość formy min / Mold height min	250 mm
Wysokość formy max / Mold height max	- mm
Wymiary płyt / Platen size	570 x 570 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	420 mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	420 mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	- mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	- s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

Robot MULTILIFT H

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	- mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	- mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	-
Gwinty w płytach	-

