

ENGEL ES 1300/250

DANE TECHNICZNE / DATASHEET:



Sterowanie / Control	CC90 A02
Rok produkcji / Construction Year	1992
Waga (kg) / Weight (kg)	14500
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	7411 x 1830 x 2320
Moc grzałek / Heating power	24,3 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	37 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	490 l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE 24,3

Średnica ślimaka / Screw diameter	70 mm
Droga dozowania / Screw stroke	260 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	5-210 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	380 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone	1100 / 1300 bar
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	1000 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	2500 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	600 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	70 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	200 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	- mm
Wysokość formy min / Mold height min	200 mm
Wysokość formy max / Mold height max	560 mm
Wymiary płyty / Platen size	910x910 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	635 mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	635 mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	100 mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	2 s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	D160H7 mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	D160H7 mm
Promień dyszy / Średnica otworu dyszy	R35
Gwinty w płytach	M20x45/50

