

ENGEL ES 330/90 VT-HL



DANE TECHNICZNE / DATASHEET

Sterowanie / Control	CC100
Rok produkcji / Construction Year	2001
Waga (kg) / Weight (kg)	8500
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	3110 x 2370 x 3751
Moc grzałek / Heating power	9,2 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	15 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	189 + 2x22 l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	35 mm
Droga dozowania / Screw stroke	160 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	400 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	152 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone	1600/2180 bar
Specific injection pressure nominal/max	
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	154 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarecia / Clamping force	900 (1000) kn
Droga otwarcia / Opening stroke	350 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	25,4 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	100 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	650 mm
Wysokość formy min / Mold height min	250 mm
Wysokość formy max / Mold height max	-
Wymiary płyt / Platen size	1100 x 500 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	bez kolumn
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	bez kolumn
Średnica kolumn / Tie bars diameter	bez kolumn
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	2,1 / 200 s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	
Gwinty w płytach	

