

ENGEL ES 500/120 HLS

Nr ref.: 2025010710

DANE TECHNICZNE / DATASHEET:



Sterowanie / Control	EC100 A03
Rok produkcji / Construction Year	1997
Waga (kg) / Weight (kg)	6000
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	4715 x 1380 x 2010
Moc grzałek / Heating power	9,2 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	18,5 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	260 l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	40 mm
Droga dozowania / Screw stroke	200 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	20 – 400 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	128 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone Specific injection pressure nominal/max	1300 / 2000 bar
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	251 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	1200 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	500 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	40 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	130 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	750 mm
Wysokość formy min / Mold height min	250 mm
Wysokość formy max / Mold height max	- mm
Wymiary płyt / Platen size	730 x 420 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	bez kolumn mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	bez kolumn mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	bez kolumn mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	2 x 160 s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	125H7 mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	125H7 mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	
Gwinty w płytach	



