

ENGEL ES 650/150 HL



DANE TECHNICZNE / DATASHEET:

Sterowanie / Control	EC/CC100
Rok produkcji / Construction Year	1998
Waga (kg) / Weight (kg)	11500
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	5760 x 1535 x 2333
Moc grzałek / Heating power	12,3 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	30 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	310 + 180 l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	40 mm
Droga dozowania / Screw stroke	200 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	290 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	142 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone Specific injection pressure nominal/max	1930 / 2400 bar
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	251 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	1500 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	700 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	61 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	150 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	950 mm
Wysokość formy min / Mold height min	250 mm
Wysokość formy max / Mold height max	- mm
Wymiary płyty / Platen size	820 x 750 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	bez kolumn mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	bez kolumn mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	bez kolumn mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	1,6 x 200 s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	125H7 mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	125H7 mm
Promień dyszy / Średnica otworu dyszy	
Gwinty w płytach	M16 x 40/45

