

ENGEL ES 80/45 HL-V

Nr ref.: 2026032608



DANE TECHNICZNE / DATASHEET:

Sterowanie / Control	EC/CC100 A03
Rok produkcji / Construction Year	2003
Waga (kg) / Weight (kg)	3600
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	3300 x 1215 x 1783
Moc grzałek / Heating power	5,3 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	7,5 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	135 l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	22 mm
Droga dozowania / Screw stroke	100 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	3600 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	78 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone Specific injection pressure nominal/max	1574 / 2048 bar
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	38 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	450 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	355 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	39,8 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	100 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	530 mm
Wysokość formy min / Mold height min	180 mm
Wysokość formy max / Mold height max	- mm
Wymiary płyt / Platen size	550 x 430 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	bez kolumn mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	bez kolumn mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	bez kolumn mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	1,5 s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	100H7 mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	100H7 mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	R35
Gwinty w płytach	M12x25/30



