

ENGEL VC 200/45 Tech

Nr ref.: 2026051401



DANE TECHNICZNE / DATASHEET:

Sterowanie / Control	CC200 - A01
Rok produkcji / Construction Year	2004
Waga (kg) / Weight (kg)	3300
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	3235 x 1625 x 1070
Moc grzałek / Heating power	7,2 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	11 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	30 mm
Droga dozowania / Screw stroke	140 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	480 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	126 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone Specific injection pressure nominal/max	1451 / 2206 bar
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	99 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	450 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	350 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	39,8 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	100 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	530 mm
Wysokość formy min / Mold height min	180 mm
Wysokość formy max / Mold height max	530 mm
Wymiary płyt / Platen size	550 x 430 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	Bez kolumn mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	Bez kolumn mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	Bez kolumn mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	100H7 mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	100H7 mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	
Gwinty w płytach	M12 x 25/30





