

ENGEL VC 750H/200V/150 COMBI



DANE TECHNICZNE / DATASHEET

Sterowanie / Control	CC100
Rok produkcji / Construction Year	2004
Waga (kg) / Weight (kg)	12000
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	5516 x 1804 x 2189 (3710)
Moc grzałek / Heating power	15,3/6,8 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	45 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	450 l

STRONA WTRYSKOWA Agregat 1 / INJECTION SIDE Unit 1

Średnica ślimaka / Screw diameter	50 mm
Droga dozowania / Screw stroke	200 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	230 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	284 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone	1910 / 1430 bar
Specific injection pressure nominal/max	
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	392 cm ³

STRONA WTRYSKOWA Agregat 2 / INJECTION SIDE Unit 2

Średnica ślimaka / Screw diameter	30 mm
Droga dozowania / Screw stroke	140 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	480 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	150 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone	2210 / 1450 bar
Specific injection pressure nominal/max	
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	99 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	1500 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	607 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	61 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	150 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	1000/850 mm
Wysokość formy min / Mold height min	400 mm
Wysokość formy max / Mold height max	-
Wymiary płyt / Platen size	850 x 750 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	-
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	-
Średnica kolumn / Tie bars diameter	-
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	-

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

robot ENGEL ERC

