

ENGEL VICTORY 200/40 TECH



DANE TECHNICZNE:

Sterowanie / Control	CC200
Rok produkcji / Construction Year	2004
Waga (kg) / Weight (kg)	3300
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	3300 x 1215 x 1783
Moc grzałek / Heating power	6,8 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	11 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	115 l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE:

Średnica ślimaka / Screw diameter	30 mm
Droga dozowania / Screw stroke	140 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	480 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	126 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne / Specific injection pressure nominal/max	1451 / 2206 bar
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	99 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	450 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	350 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	39,8 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	100 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	530 mm
Wysokość formy min / Mold height min	180 mm
Wysokość formy max / Mold height max	- mm
Wymiary płyt / Platen size	550 x 430 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	bez kolumn mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	bez kolumn mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	bez kolumn mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	1,5 s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

Układ plastyfikujący wzmacniany M3/S8 do 3 0%GF, język polski, Złącze EUROMAP 12/67, Zawór powietrzny x1, napęd rdzenia x1

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	100H7 mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	100H7 mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	R35 R35
Gwinty w płytach	M12x25/30

