

ENGEL ES 2050/400 HL



DANE TECHNICZNE / DATASHEET

Sterowanie / Control	CC100
Rok produkcji / Construction Year	2000
Waga (kg) / Weight (kg)	25150 + 5600
Wymiary dł x szer x wys (mm) / Dimensions length x width x height	8310 x 2241 x 2163
Moc grzałek / Heating power	31,1 kW
Moc napędu pompy / Pump drive power	45 kW
Ilość oleju / Oil reservoir capacity	540 + 400 l

STRONA WTRYSKOWA / INJECTION SIDE

Średnica ślimaka / Screw diameter	70 mm
Droga dozowania / Screw stroke	300 mm
Obroty ślimaka / Screw speed	171 obr/min
Prędkość wtrysku max / Injection rate	366 cm ³ /s
Specyficzne ciśn. wtrysku nominalne/podwyższone	1481 / 1779 bar
Specific injection pressure nominal/max	
Objętość wtrysku max / Max injection capacity	1155 cm ³

STRONA ZAMYKAJĄCA / CLAMPING SIDE

Siła zwarcia / Clamping force	4000 kn
Droga otwarcia / Opening stroke	950 mm
Siła wyrzutnika / Ejector force	82 kn
Droga wyrzutnika / Ejector stroke	250 mm
Odległość między płytami max / Total daylight max	1300 mm
Wysokość formy min / Mold height min	350 mm
Wysokość formy max / Mold height max	- mm
Wymiary płyt / Platen size	1300 x 1080 mm
Odległość między kolumnami w poziomie / Distance between tie bars hor.	- mm
Odległość między kolumnami w pionie / Distance between tie bars vertical	- mm
Średnica kolumn / Tie bars diameter	- mm
Czas cyklu suchego / Dry cycle time	- s / mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE / SPECIFIC EQUIPMENT

ERC 63/2-C

INFORMACJE DODATKOWE

Otwór centrujący płyta stała	- mm
Otwór centrujący płyta ruchoma	- mm
Promień dyszy / średnica otworu dyszy	-
Gwinty w płytach	-

